

MÅLESKEMA FOR L23.

Dette skema er det oprindelige, som blev udarbejdet ifm L23 Entypegodkendelse hos DS.

Målene er angivet i millimeter.

Nr: Regel: Kontrolmåling af: Min. Målt Max.

SKROG OG DÆKSFITTINGS.

1	2	Længde overalt (LOA)	7140 _____	7180
2	2	Største bredde (Bmax 4,2m fra stævn)	2390 _____	2410
3	3.4.05	Forstags skæring med dæk til stævn	230 _____	250
4	3.4.09	Topvant-røstjern SB til stævn	3150 _____	3190
5	3.4.09	Topvant-røstjern SB til ræling	265 _____	275
6	3.4.09	Topvant-røstjern BB til stævn	3150 _____	3190
7	3.4.09	Topvant-røstjern BB til ræling	265 _____	275
8	3.4.10	Topvant til undervant røstjern SB	195 _____	205
9	3.4.10	Topvant til undervant røstjern BB	195 _____	205
10	3.4.10	Undervant SB til ræling	225 _____	265
11	3.4.10	Undervant BB til ræling	225 _____	265

KØL

12	2.3.04	Køl fastgjort med min. 3 stk. 20 mm rs-bolte samt bundstokke		JA/NEJ
13	2.3.02	Vejeseddel på komplet køl eller		JA/NEJ
14	2.3.02	Producenterklæring med kølvægt angivet		JA/NEJ

ROR

15	2.2.03	Rorstamme og ror monteret i rorbrønd		JA/NEJ
----	--------	--------------------------------------	--	--------

APTERING

16	2.4.04	Fire faste køjer med finerbunde.	JA/NEJ
17	2.4.04	Trædørk i kahyt	JA/NEJ
18	2.4.04	To afstivende skot samt aptering i 12 mm.	JA/NEJ
19	2.4.05	To langskibs hylder over køjer i kahyt.	JA/NEJ
20	2.4.06	Pantry i BB med mulighed for kogeapparat.	JA/NEJ

RIG

21	3	Mast, bom og salingshorn i aluminium	JA/NEJ
22	3.1.05	Masteprofil ensartet i fuld længde	JA/NEJ
23	3.1.03	Masteprofil målt langskibs	123 _____ 128
24	3.1.03	Masteprofil målt tværskibs	83 _____ 87
25	3.1.03	Længde af masterør uden beslag	8980 _____ 9020
26	3.1.08	Målemærke I o.k. over ruf	600 _____ 620
27	3.1.09	Målemærke II u.k. over mærke I ok (P-mål)	_____ 8400
28	3.1.11	Salingshorn, mellem mast og topvant	_____ 700
29	3.1.12	Salingshorn, fastlåst	JA/NEJ
30	3.1.12	Salingshorn center over ruf	3600 _____ 3800
31	3.3.06	Spilerstageskinne højde over ruf	_____ 1900
32	3.3.04	Spilergalge (valgfri) foran mast	_____ 125
33	3.3.05	Spilerfald over dæk i borde (ISP)	_____ 8780
34	3.2.02	Bomprofil højde	80 _____ 100
35	3.2.02	Bomprofil bredde	50 _____ 65
36	3.2.01	Bom med hulkehl længde incl. beslag.	_____ 2400
37	3.2.06	Hulkehl længde i bom	2000 _____

38	3.2.04	Mast agter til mærke bom (E-mål)	_____	2300
39	3.4.07	Forkant mast til forstag (J-mål)	_____	2850
40	3.3.03	Spilerstage længde	_____	2850
41	3.4.03	Topvant og forstag rustfri stålwire eller rod	5 _____	
42	3.4.03	Undervant og agterstag rustfri stålwire eller rod	4 _____	
43	3.4.02	Agterstags længde uden agterstagsstrammer	9350 _____	
44	3.4.05	Forstags skæring med mast over ruf	8250 _____	8350
45	3.4.08	Topvants skæring med mast over ruf	8250 _____	8350

Bilag vedlagt:

Vejeseddel for køl eller JA/NEJ
 Producenterklæring for køl med vægtangivelse JA/NEJ
 Vejeseddel for skrog (aptering/køl/ror/beslag min. 1422kg) JA/NEJ

Bemærkninger til målingen: _____

BÅDEN OPFYLDER KLASSENS BESTEMMELSER: JA:___ NEJ:___ (sæt kryds)

L 23 Bådnummer: _____ Bådnavn: _____

Ejers Navn: _____

Ejers adresse: _____

Postnr/ By: _____ Tlf: _____

Byggeår: _____ Værft: _____

Skrogform nr.: _____ Dæksform nr.: _____

Kølproducent: _____

Måler: _____ Tlf: _____

UDFYLDES AF DS:

Kontrolleret af DS: _____ Dato: _____
